

Sprężarki chłodnicze Embraco Aspera

Rescold Rzeszów / 2018 r.

SPRĘŻARKI HERMETYCZNE EMBRACO ZAKRES ŚREDNIO I WYSOKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R404A

TYP SPRĘŻARKI	WYDAJNOŚĆ -15°C *(W)	ZAKRES STOSOWANIA	CENA EUR NETTO
EMT6144GK	307	+10°C / -20°C	99
EMT6152GK	344	+10°C / -20°C	101
EMT6165GK	392	+10°C / -20°C	104
NEK6144GK	326	+10°C / -20°C	123
NEK6165GK	454	+10°C / -20°C	129
NEK6181GK	491	+10°C / -20°C	134
NEK6210GK	598	+10°C / -20°C	143
NE9213GK	833	+10°C / -20°C	183
NEK6213GK	804	+10°C / -20°C	159
NT6217GK	734	+10°C / -20°C	226
NEK6217GK	954	+10°C / -20°C	203
NT6220GK	858	+10°C / -20°C	232
NT6222GK	1034	+10°C / -20°C	255
NT6224GK	1261	+10°C / -20°C	275
NJ9226GK	1285	+10°C / -20°C	307
NJ9226GK zawór	1285	+10°C / -20°C	310
NJ9226GS 3 fazy	1301	+10°C / -20°C	316
NJ9226GS 3 fazy zawór	1301	+10°C / -20°C	328
NT6226GK	1383	+10°C / -20°C	282
NJ9232GK	1470	+10°C / -20°C	314
NJ9232GK zawór	1470	+10°C / -20°C	320
NJ9232GS 3 fazy	1535	+10°C / -20°C	327
NJ9232GS 3 fazy zawór	1535	+10°C / -20°C	335
NJ9238GK	1939	+10°C / -20°C	336
NJ9238GK zawór	1939	+10°C / -20°C	342
NJ9238GS 3 fazy	1979	+10°C / -20°C	346
NJ9238GS 3 fazy zawór	1979	+10°C / -20°C	360



ZAKRES NISKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R404A

TYP SPRĘŻARKI	WYDAJNOŚĆ -30°C *(W)	ZAKRES STO- SOWANIA	CENA EUR NETTO
NEK2117GK	149	-10°C / -40°C	1 2 5
EMT2117GK	164	-10°C / -40°C	1 0 9
NEK1121GK	191	-10°C / -40°C	1 0 4
EMT2121GK	204	-10°C / -40°C	1 1 4
NEK2125GK	213	-10°C / -40°C	1 2 7
EMT2125GK	238	-10°C / -40°C	1 1 8
NEK2130GK	254	-10°C / -40°C	1 3 3
NEK2134GK	302	-10°C / -40°C	1 3 7
NEK2150GK	408	-10°C / -40°C	1 6 0
NT2168GK	423	-10°C / -40°C	2 4 5
NEK2168GK	454	-10°C / -40°C	1 6 5
NT2178GK	502	-10°C / -40°C	2 5 1
NT2180GK	604	-10°C / -40°C	2 5 5
NT2192GK	669	-10°C / -40°C	2 8 0
NJ2192GK	705	-10°C / -40°C	3 2 4
NJ2192GK GEMINI**	705	-10°C / -40°C	3 3 1
NT2212GK	876	-10°C / -40°C	3 0 7
NJ2212GK	961	-10°C / -40°C	3 3 7
NJ2212GK GEMINI**	961	-10°C / -40°C	3 5 8

* wydajność przy temperaturze skraplania +45°C wg normy EN12900

** sprężarka przystosowana do pracy w układzie zespolonym

**SPRĘŻARKI HERMETYCZNE EMBRACO
ZAKRES ŚREDNIO I WYSOKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R134a**

TYP SPRĘŻARKI	WYDAJNOŚĆ -15°C *(W)	ZAKRES STOSOWANIA	CENA EUR NETTO
EMT50HDP	191	+10°C / -15°C	1 0 1
EMT6144Z	232	+10°C / -15°C	1 0 3
NEK6160Z	281	+10°C / -15°C	1 1 6
NEK6170Z	336	+10°C / -15°C	1 1 9
NEK6187Z	478	+10°C / -15°C	1 2 9
NEK6210Z	456	+10°C / -15°C	1 3 8
NEK6212Z	534	+10°C / -15°C	1 4 5
NEK6214Z	593	+10°C / -15°C	1 6 2
NT6215Z	627	+10°C / -15°C	1 9 4
NT6217Z	754	+10°C / -15°C	2 1 1
NT6220Z	800	+10°C / -15°C	2 2 1
NJ6220Z	822	+10°C / -15°C	2 7 7
NJ6220ZX 3 fazy	882	+10°C / -15°C	2 8 8
NJ6226Z	1144	+10°C / -15°C	2 9 9
NJ6226ZX 3 fazy	1304	+10°C / -15°C	3 1 8

ZAKRES NISKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R134a

TYP SPRĘŻARKI	WYDAJNOŚĆ -30°C *(W)	ZAKRES STOSOWANIA	CENA EUR NETTO
EMT22HLP	50	-5°C / -30°C	6 7
EMT36HLP	71	-5°C / -30°C	6 9
EMT43HLP	86	-5°C / -30°C	7 2
EMT49HLP	98	-5°C / -30°C	7 4
EMT60HLP	117	-5°C / -30°C	7 6
NEK2116Z	121	-5°C / -30°C	1 0 1
NEK1116Z	126	-5°C / -30°C	9 4
NEK1118Z	144	-5°C / -30°C	9 6
NE2121Z	163	-5°C / -30°C	1 2 8
NE1130Z	211	-5°C / -30°C	1 2 1
NE2130Z	227	-5°C / -30°C	1 3 1
NE2134Z	234	-5°C / -30°C	1 3 8
NEK2140Z	284	-5°C / -30°C	1 5 3

* wydajność przy temperaturze skraplania +45°C wg normy EN12900

**SPRĘŻARKI HERMETYCZNE EMBRACO NA CZYNNIK R290 (PROPAN)
ZAKRES ŚREDNIO I WYSOKOTEMPERATUROWY**

TYP SPRĘŻARKI	WYDAJNOŚĆ -15°C *(W)	ZAKRES STOSOWANIA	CENA EUR NETTO
NEK6181U	472	+10°C / -20°C	1 3 5
NEK6210U	574	+10°C / -20°C	1 4 4
NEU6210U	608	+10°C / -20°C	1 4 1
NEU6212U	690	+10°C / -20°C	1 3 7
NEK6213U	791	+10°C / -20°C	1 6 5
NEK6214U	731	+10°C / -20°C	1 8 1
NEU6217U	909	+10°C / -20°C	1 5 4
NEK6217U	940	+10°C / -20°C	1 8 3
NT6220U	1047	+10°C / -20°C	2 7 6
NT6222U	1236	+10°C / -20°C	2 7 7
NT6224U	1353	+10°C / -20°C	3 0 8

**SPRĘŻARKI HERMETYCZNE EMBRACO NA CZYNNIK R290 (PROPAN)
ZAKRES NISKOTEMPERATUROWY**

TYP SPRĘŻARKI	WYDAJNOŚĆ -35°C *(W)	ZAKRES STOSOWANIA	CENA EUR NETTO
EMT2121U	159	-10°C / -40°C	1 1 5
EMC3121U	160	-10°C / -40°C	9 3
EMT2125U	177	-10°C / -40°C	1 2 3
EMC3125U	181	-10°C / -40°C	1 0 9
EMC3117U	197	-10°C / -40°C	1 0 5
EMC3130U	229	-10°C / -40°C	1 1 1
NEK2134U	271	-10°C / -40°C	1 5 1
NEK2150U	334	-10°C / -40°C	1 6 2
NEK2160U	427	-10°C / -40°C	1 8 5
NEU2168U	457	-10°C / -40°C	1 8 4

* wydajność przy temperaturze skraplania +45°C wg normy EN12900